

Adherent APC

附着增进剂

产品介绍

Adherent APC 添加于双组份聚氨酯涂料，可增进涂膜对聚碳酸酯（PC）等塑料的附着性。

产品特征

组成	不含硅酮的高分子聚合物
外观	黄色粘稠液体
色度	≤ 200 APHA
不挥发份	48 - 52 %
溶剂	碳酸二甲酯 / 二甲苯
比重	约 1.06
酸价	≤ 1 mg KOH/g (100%)

上述为一般状态下的产品特性，不适用于特殊目的使用

应用领域

- 双组份聚氨酯
- 塑料涂料

主要特性

- 增进涂膜对聚碳酸酯（PC）等塑料的附着性。
- 增进涂膜经高温高湿或沸水等环测后的附着性。

使用方法

可在生产的任何阶段添加，使用前请预先试验最适添加量。

Adherent APC 含有少量可反应羟基，可以额外添加 1 - 5% 的固化剂来提高涂膜强度。

添加量

对全量添加 1 - 5%。

操作与安全

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料。在使用该产品前请参阅相关的化学品安全技术说明书(SDS)，如需 SDS 相关资讯可至官方网站查询。

储存条件

远离热及火源。

置于阴凉通风处，容器保持紧密。

储存环境为 5 °C 至 40 °C。低于 5 °C 时，外观可能混浊或分离，请加热至澄清状态再搅拌均匀，方可使用。

有效期

Adherent APC 自生产日起，保质期限为 18 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

请注意：本文件所含资讯应当无误。但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

V02 Jul. 2019

North America

Elementis
469 Old Trenton Road
East Windsor
NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax: +1 609 443 2422

Europe

Elementis UK Ltd.
c/o Elementis GmbH
Stolberger Strasse 370
50933 Cologne, Germany
Tel.: +49 221 2923 2066
Fax: +49 221 2923 2011

Asia

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号
邮编 201613
Tel.: +86 21 5774 0348
Fax: +86 21 5774 3563