

DAPRO® NA 1622

消泡剂

产品介绍

DAPRO NA 1622 为溶剂体系使用的硅酮改性液态的泡沫抑制剂。在不同体系中，具有显著的消泡性能。具有易于添加在各式溶剂涂料油墨的方便使用特点。

产品特征

组成	硅酮 / 碳氢溶剂
外观	琥珀色液体
比重	0.8 - 0.9
Lbs/Gallon	7.06

上述为一般状态下的产品特性，不适用于特殊目的使用

应用领域

- 溶剂性油漆及涂料
- 透明油或醇酸改性氨基甲酸酯
- OEM、设备及机械
- 金属家具
- 塑料涂料
- 粘胶剂
- 油墨

主要特性

- 高效能
- 易于添加使用
- 长效稳定性
- 具抗表面缺陷及鱼眼特性
- 对各式不同树脂具相容性。

使用方法

一般可于研磨颜料段添加一半来降低气泡的生成，剩下的于调漆阶段添加中。

添加量

一般为对总涂料的重量添加 0.05 - 0.5 %。

操作与安全

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料。在使用该产品前请参阅相关的化学品安全技术说明书(SDS)，如需 SDS 相关资讯可至官方网站查询。

储存条件

远离热及火源。

置于阴凉通风处，容器保持紧密。

储存环境温度为 5 °C 至 50 °C。

有效期

DAPRO NA 1622 自生产日起，保质期限为 4 年。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

请注意：本文件所含资讯应当无误。但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

V02 Jul. 2019

North America

Elementis
469 Old Trenton Road
East Windsor
NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax: +1 609 443 2422

Europe

Elementis UK Ltd.
c/o Elementis GmbH
Stolberger Strasse 370
50933 Cologne, Germany
Tel.: +49 221 2923 2066
Fax: +49 221 2923 2011

Asia

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号
邮编 201613
Tel.: +86 21 5774 0348
Fax.: +86 21 5774 3563