

Disponer 9250

润湿分散剂

产品介绍

Disponer 9250 为带酸基共聚物，对颜料及填充料具有极佳的润湿性，可有效降低涂料体系的粘度，提高颜料或填充料的含量。

产品特征

组成	带酸基共聚物溶液
外观	黄色液体
不挥发份	48.5 - 51.5%
溶剂	芳香族 / 丙二醇单甲醚乙酸酯
比重	1.01 - 1.05
折射率	1.449 - 1.454 (25 °C)

上述为一般状态下的产品特性，不适用于特殊目的使用

应用领域

- 丙烯酸聚氨酯
- 丙烯酸 / 胺基树脂
- 汽车修补漆
- 卷材涂料

主要特性

- 润湿性极强的润湿分散剂，于涂料体系中可稳定无机颜料，如二氧化钛。此外于色浆的制备上可降低其粘度，提高颜料的含量。
- 不影响涂膜的黄变性。

使用方法

研磨前添加，可得最佳效果。

与颜料一起分散，可得最佳效果。

以溶剂稀释后添加。

请试验最适添加量。

添加量

对无机颜料添加：2 - 5%。

对有机颜料添加：2 - 5%。

操作与安全

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料。在使用该产品前请参阅相关的化学品安全技术说明书(SDS)，如需 SDS 相关信息可至官方网站查询。

储存条件

远离热及火源。

置于阴凉通风处，容器保持紧密。

储存环境为 10 °C 至 40 °C。

低于 18 °C 时，外观可能混浊或分离，请隔水加热至澄清状态，搅拌均匀后使用。

有效期

Disponer 9250 自生产日起，保质期限为 2 年。

质量保证

本公司通过并符合 ISO 9001 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

请注意：本文件所含信息应当无误。但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含信息。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协议约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制或 / 或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

V02 Jul. 2022

North America

Elementis
469 Old Trenton Road
East Windsor
NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax: +1 609 443 2422

Europe

Elementis UK Ltd.
c/o Elementis GmbH
Stolberger Strasse 370
50933 Cologne, Germany
Tel.: +49 221 2923 2066
Fax: +49 221 2923 2011

Asia

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号
邮编 201613
Tel.: +86 21 5774 0348
Fax.: +86 21 5774 3563