

DAPRO® PD 801 W

水性消泡剂

产品特征

| | |
|-----|---|
| 组成 | 液态消泡剂与惰性载体混合物 |
| 外观 | 灰白色至灰色粉末 |
| 松密度 | 22 lbs/ft ³ 0.352 g/cm ³ |

上述为一般状态下的产品特性，不适用于特殊目的使用

应用领域

- 建筑泥浆、清水墙填缝料

主要特性

- 有 DAPRO PD 801 W 为干性消泡剂，适用于清水墙填缝料和泥浆类混合物。

添加量

对全量添加 0.3 - 1.0 %。

使用前请先试验最适添加量。

操作与安全

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料。在使用该产品前请参阅相关的化学品安全技术说明书(SDS)，如需 SDS 相关资讯可至官方网站查询。

储存条件

产品需保持干燥。

在一般条件下放置于密封罐内能储存至少 24 个月

请依据工业卫生和安全规范操作使用。

有效期

DAPRO PD 801 W 自生产日起，保质期限为 2 年。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

请注意：本文件所含资讯应当无误。但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

V02 Jul. 2019

North America

Elementis
469 Old Trenton Road
East Windsor
NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax: +1 609 443 2422

Europe

Elementis UK Ltd.
c/o Elementis GmbH
Stolberger Strasse 370
50933 Cologne, Germany
Tel.: +49 221 2923 2066
Fax: +49 221 2923 2011

Asia

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号
邮编 201613
Tel.: +86 21 5774 0348
Fax: +86 21 5774 3563