

Disponer W-19

水性润湿分散剂

产品介绍

Disponer W-19 为低起泡非离子性润湿剂。可提供优异的润湿、渗透、展色等性能。

产品特点

组成	非离子性介面活性剂
外观	琥珀色澄清至微浊液体
不挥发份	约 100 %
比重	约 0.975
pH 值	6 - 8 (5 % 水溶液)
浊点	27 - 33 °C (1 % 水溶液)

上述为一般状态下的产品特性，不适用于特殊目的使用

应用领域

- 乳胶漆
- 水溶性涂料
- 水性油墨

主要特性

- 起泡性低，可减少一般润湿剂起泡、稳泡所引起的负面影响。
- 表面张力低，可有效促进体系对颜料和基材的润湿、渗透。
- 有效提高色浆与基础漆间的相容性、接受性，避免或减少浮色、发花现象。
- 添加于色浆中可促进颜料的展色性。
- 不含烷基酚聚氧乙烯醚 (APEs)，可用于环保型产品的制备。

使用方法

可在任何阶段添加。

请试验最适添加量。

添加量

对全量添加 0.1 - 0.6 %。

操作与安全

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料。在使用该产品前请参阅相关的化学品安全技术说明书(SDS)，如需 SDS 相关资讯可至官方网站查询。

储存条件

远离热火星及火源。

置于阴凉通风处，容器保持紧密。

储存环境为 10 °C 至 40 °C。

低于 10 °C 时，外观可能混浊或凝固，请隔水加热至澄清状态，搅拌均匀后使用。

有效期

Disponer W-19 自生产日起，保质期限为 18 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

请注意：本文件所含资讯应当无误。但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不包含于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及／或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

V02 Jul. 2019

North America

Elementis
469 Old Trenton Road
East Windsor
NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax: +1 609 443 2422

Europe

Elementis UK Ltd.
c/o Elementis GmbH
Stolberger Strasse 370
50933 Cologne, Germany
Tel.: +49 221 2923 2066
Fax: +49 221 2923 2011

Asia

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号
邮编 201613
Tel.: +86 21 5774 0348
Fax: +86 21 5774 3563