

Levaslip 455

水性流平剂

产品介绍

Levaslip 455 为水油通用改性聚硅氧烷流平剂，能增进流平、平滑及防粘连的效果。

产品特征

组成	改性聚硅氧烷
外观	黄色至微琥珀色液体
不挥发份	48 - 52%
溶剂	乙二醇单丁醚
比重	约 0.96
折射率	1.4311 - 1.4331 (25 °C)

上述为一般状态下的产品特性，不适用于特殊目的使用

应用领域

- 溶剂型涂料
- 乳化型与水性涂料

主要特性

- 相容性佳，具有良好的再涂性。
- 增进涂面的平滑及抗划伤性，并能改善防粘连性。
- 促进涂膜流动及流平，消除涂膜橘皮、缩孔及刷痕等表面缺陷。
- 赋予涂膜柔细的触感。
- 使用于再涂体系，请先试验可行性。

使用方法

通常最后阶段加入后搅拌均匀。

使用前请预先试验最适添加量。

添加量

添加量视体系及需求而定，一般为对全量添加 0.1 - 0.5%。

操作与安全

每种产品均有操作与安全性方面的详细资料。在使用该产品前请参阅相关的化学品安全技术说明书(SDS)，如需 SDS 相关资讯可至官方网站查询。

储存条件

远离热及火源。

置于阴凉通风处，容器保持紧密。

储存环境为 0 °C 至 40 °C。

有效期

Levaslip 455 自生产日起，保质期限为 18 个月。

品质保证

本公司自 1992 年起获得 ISO 9001/9002 质量体系认证，确保所有操作符合标准规定。

请注意：本文件所含资讯应当无误。但我们不保证其精确性。购买者不应于购买任何产品时依赖此处所含资讯。购买者应自行进行研究以决定该产品是否合于特定用途。上述产品销售时并不附有任何书明或未书明之保证，包括其是否适于销售或使用。购买者尚受到不含有于本文件之个别协定约束。

© 为 Elementis Specialties, Inc. 版权所有。除非得到 Elementis Specialties, Inc. 事前书面同意，禁止一切本文件之复制及/或下载。

® 为 Elementis Specialties, Inc. 之注册商标。

V02 Jul. 2019

North America

Elementis
469 Old Trenton Road
East Windsor
NJ 08512, USA
Tel.: +1 609 443 2500
Fax: +1 609 443 2422

Europe

Elementis UK Ltd.
c/o Elementis GmbH
Stolberger Strasse 370
50933 Cologne, Germany
Tel.: +49 221 2923 2066
Fax: +49 221 2923 2011

Asia

德谦(上海)化学有限公司
上海市松江工业区联阳路 99 号
邮编 201613
Tel.: +86 21 5774 0348
Fax.: +86 21 5774 3563